

Проталкиваемая камера jProbe LPM



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
640 X 480



ВИДЕО
MPEG 4



ВЫХОД COMP
NTSC/PAL



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ
БАТАРЕИ



LI
БАТАРЕЯ



СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ,
МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

- 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС



ПРОХОДИТ В
ТРУБНЫХ ИЗГИБАХ
ДО 90°

- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕО ВЫХОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ВОДОНЕПРОНИЦ-
АЕМОСТЬ И
ПЫЛЕЗАЩИТА



СТАЛЬНАЯ
ГОЛОВКА КАМЕРЫ

ПРОТАЛКИВАЕМЫХ КАМЕР jProbe LPM Ø 28.0 мм

Рабочая длина кабеля с камерой Ø 28.0 мм
30.0 метров



АКСЕССУАРОВ jProbe LPM

Металлический
центратор Ø 50 мм



Центратор - щетка
Ø 100 мм



Центратор - щетка
Ø 150 мм



Центратор -
тележка Ø 300 мм



Телескопическая
штанга для
резервуаров 5м

