

Проталкиваемая камера jProbe LPM



СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ,
 МАСЛАМ
 И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

- 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
 ИНТЕРФЕЙС



РЕГУЛИРУЕМАЯ
 ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
 640 X 480



ВИДЕО
 MPEG 4



ВЫХОД СОМР
 NTSC/PAL



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ
 БАТАРЕИ



LI
 БАТАРЕЯ



ПРОХОДИТ В
 ТРУБНЫХ ИЗГИБАХ
 ДО 90°

- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕО ВЫХОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ



IP68
 IP65

ВОДОНЕПРОНИЦ-
 АЕМОСТЬ И
 ПЫЛЕЗАЩИТА



СТАЛЬНАЯ
 ГОЛОВКА КАМЕРЫ

ПРОТАЛКИВАЕМЫХ КАМЕР jProbe LPM Ø 28.0 MM

Рабочая длина кабеля с камерой Ø 28.0 мм
 30.0 метров



АКСЕССУАРОВ jProbe LPM

Металлический
 центратор Ø 50 мм



Центратор - щетка
 Ø 100 мм



Центратор - щетка
 Ø 150 мм



Центратор -
 тележка Ø 300 мм



Телескопическая
 штанга для
 резервуаров 5м

